

Leitfaden zur PDF/X1a, PDF/X3 und PDF/X4 Anlieferung

1. Allgemeine Hinweise

- Grundsätzlich sollen nur Einzelseiten geliefert werden.
Bei doppelseitigen Anzeigen liefern Sie bitte zwei separate PDF-Dateien mit Einzelseiten.
Wenn bei Doppelseiten Texte oder wichtige Bildelemente durch den Bund laufen, müssen die Bilddaten in der Mitte eine Doppelung von 4 mm je Seite aufweisen.

Sollte die Bunddoppelung in den Daten nicht berücksichtigt werden oder andere Profile verwendet werden, besteht keine Reklamationsmöglichkeit.

Diese Bundzugabe muss im Endformat der Doppelseite enthalten sein.

Anlieferung jedoch als zwei separate PDF-Dateien!

Texte und Logos sollten einen Sicherheitsabstand zum Beschnitt von mind. 5 mm und zum Bund von mindestens 10 mm haben!

- **Es werden nur PDF/X 1a, PDF/X3 und PDF/X4 akzeptiert. Bilder müssen im CMYK -Modus angeliefert werden.**
- Verwenden Sie als Abbildungs-Formate Tiff oder Eps.
- Bei Anzeigen auf den Umschlaginnenseiten, der ersten und der letzten Inhaltsseite beachten Sie bitte, dass das Motiv aufgrund der Seitenbeleimung im Bund optisch um 5mm schmaler wird. Daher müssen Doppelseiten (U2/S.3) 5mm anstatt 4mm Bund doppelung erhalten.

Bei Einzelseiten muss der Sicherheitsabstand eingehalten werden und bei evtl. anfälligen Motiven (symmetrische Abbildungen) muss dieser Umstand ebenfalls berücksichtigt werden.

Anzeigen für den Offsetdruck

Die gelieferten Daten in CMYK, sowie ein mit GMG hergestelltes Digital Proof soll folgendes Profil aufweisen:

Offsetdruck: ISO_Coated_v2_300_eci.icc

Download: www.eci.org

Als visuelle Referenz gilt im Zweifelsfall ein mit GMG und EPSON 5000 erstelltes Referenzproof mit dem Offsetdruck Profil:

GMGsemimatte250-OBA_PSO-Coatedv3-51_V1.mx4

Checksumme: EFE9A362

GMG Driver-10c-PhotoBlack-720x1440 dpi-Bidir-v1

Papier: GMG ProofMedia Premium OBA SemiMatte 250

Bildmotive, die Stoff-, Muster-, Netzstrukturen oder ähnliches enthalten, müssen so bearbeitet werden, dass im Druck kein Moirée entsteht.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass im Falle eines datenbedingten Moirée's im Druck keine Haftung von dem Verlag oder der Druckerei übernommen wird.

Schwarztexte/Schwarze Balken/Fonds nicht 4c aufbauen und nicht auf Überdrucken stellen!

Empfehlung: C40% K100%

Wichtig:

Lauftext sollte auf 100% schwarz und überdruckend gestellt werden.

GLAMOUR


GLAMOUR

GLAMOUR

Anlieferung für Druckunterlagen:

Wir bitten Sie uns Druckunterlagen für alle Objekte über das kostenfreie DUON-Portal zu senden.
Alle relevanten Informationen erhalten Sie unter:

www.duon-portal.de



Gerne informiert Sie auch das DUON Support-Center:

Mail: support@duon-portal.de

Tel.: +49 (0)40 374117 -50

Montags bis Freitags 9:00-17:00 Uhr

Bei Anlieferung der Daten senden Sie bitte ein Proof im korrekten Standard an:

CLX Europe S.p.A.

Frau Alessandra Saccaro

Via Dell' Artigianato, 8a

I - 37135 Verona

ACHTUNG: gefordertes Farbprofil in Proof und Daten in CMYK!

GLAMOUR

GLAMOUR

GLAMOUR

CONDÉ NAST

GERMANY



GLAMOUR®

Heftformat: 168 mm Breite, 223 mm Höhe

Satzspiegel: 138 mm Breite, 190 mm Höhe

Doppelseite: 306 mm Breite, 190 mm Höhe

Beschnitt: + 5 mm an allen Seiten

Datenanlieferung:

Offsetdruck: ISO_Coated_v2_300_eci.icc

Daten: per DUON <http://www.duon-portal.de>

oder an Condénast Germany:

E-Mail: druckunterlagen@condenast.de

Druckunterlagen/Technik/ Proofanlieferung:

CLX Europe S.p.A.

Via Dell' Artigianato, 8a

I - 37135 Verona

Frau Alessandra Saccaro

Tel.: +39 346 9709782

GLAMOUR

GLAMOUR

GLAMOUR