

Leitfaden zur PDF/X1a, PDF/X3 und PDF/X4 Anlieferung

1. Allgemeine Hinweise

- Grundsätzlich sollen nur Einzelseiten geliefert werden.
Bei doppelseitigen Anzeigen liefern Sie bitte zwei separate PDF-Dateien mit Einzelseiten.

Wenn bei Doppelseiten Texte oder wichtige Bildelemente durch den Bund laufen, müssen die Bilddaten in der Mitte eine Doppelung von 4 mm je Seite aufweisen.

Sollte die Bunddoppelung in den Daten nicht berücksichtigt werden oder andere Profile verwendet werden, besteht keine Reklamationsmöglichkeit.

Diese Bundzugabe muss im Endformat der Doppelseiten enthalten sein.

Anlieferung jedoch als zwei separate PDF-Dateien!

Texte und Logos sollten einen Sicherheitsabstand zum Beschnitt von mind. 5 mm und zum Bund von mindestens 10 mm haben!

- Es werden nur PDF/X 1a, PDF/X3 und PDF/X4 akzeptiert.
Bilder müssen im CMYK -Modus angeliefert werden.
- Verwenden Sie als Abbildungs-Formate Tiff oder Eps.
- Bei Anzeigen auf den Umschlaginnenseiten, der ersten und der letzten Inhaltsseite beachten Sie bitte, dass das Motiv aufgrund der Seitenbeileimung im Bund optisch um 5mm schmaler wird. Daher müssen Doppelseiten (U2/S.3) 5mm anstatt 4mm Bunddoppelung erhalten.

Bei Einzelseiten muss der Sicherheitsabstand eingehalten werden und bei evtl. anfälligen Motiven (symmetrische Abbildungen) muss dieser Umstand ebenfalls berücksichtigt werden.

Anzeigen für den Offsetdruck VOGUE und VOGUE BUSINESS:

Die gelieferten Daten in CMYK, sowie ein mit GMG hergestelltes Digital Proof soll folgendes Profil aufweisen:
Offsetdruck: **PSOcoated_v3.icc (Fogra 51)**

Download: www.eci.org

Als visuelle Referenz gilt im Zweifelsfall ein mit GMG und EPSON 5000 erstelltes Referenzproof mit dem Offsetdruck Profil:

PSOcoated_v3.icc (Fogra 51)

GMGsemimatte250-OBA_PSO-Coatedv3-51_V1.mx4

Checksumme: EFE9A362

GMG Driver-10c-PhotoBlack-720x1440 dpi-Bidir-v1

Papier: GMG ProofMedia Premium OBA SemiMatte 250

Bildmotive, die Stoff-, Muster-, Netzstrukturen oder ähnliches enthalten, müssen so bearbeitet werden, dass im Druck kein Moirée entsteht.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass im Falle eines datenbedingten Moirée's im Druck keine Haftung von dem Verlag oder der Druckerei übernommen wird.

Schwarztexte/Schwarze Balken/Fonds nicht 4c aufbauen und nicht auf Überdrucken stellen!

Empfehlung: C40% K100%

Wichtig:


Lauftext sollte auf 100% schwarz und überdruckend gestellt werden.

Anlieferung für Druckunterlagen:

Wir bitten Sie uns Druckunterlagen für alle Objekte über das kostenfreie DUON-Portal zu senden.

Alle relevanten Informationen erhalten Sie unter

www.duon-portal.de



Gerne informiert Sie auch das DUON Support-Center:

Mail: support@duon-portal.de

Tel.: +49 (0)40 374117 -50

Montags bis Freitags 9:00-17:00 Uhr

Bei Anlieferung der Daten senden Sie bitte ein Proof im korrekten Standard an:

CLX Europe Media Solution GmbH

Barmbeker Strasse 8

22303 Hamburg

Herr Jan Reddmann

Telefon: +49 40 5247040-67

e-mail: reddmann.j@clxeurope.com

ACHTUNG: gefordertes Farbprofil in Proof und Daten in CMYK!

CONDÉ NAST

GERMANY



VOGUE

Heftformat: 210 mm Breite, 285 mm Höhe

Satzspiegel 1/1: 190 mm Breite, 265 mm Höhe

Doppelseite: 420 mm Breite, 285 mm Höhe

Beschnitt: + 3 mm Kopfbeschnitt
+ je 3 mm Seiten- und Fußbeschnitt und Fräsrand

Datenanlieferung:

Heftverarbeitung: Klebebindung

Offsetdruck: **PSOcoated_v3.icc**

Daten: per DUON <http://www.duon-portal.de>

oder an Condénast Germany:

E-Mail: druckunterlagen@condenast.de

Druckunterlagen/Technik/ Proofanlieferung:

CLX Europe Media Solution GmbH

Barmbeker Strasse 8

22303 Hamburg

Herr Jan Reddmann

Telefon: +49 40 5247040-67

e-mail: reddmann.j@clxeurope.com

VOGUE